

ANEXO CONVOCATORIA

10/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Tolerancia	Imagen
1	Intensidad Normal IN 6-63 A Tensión Normal en C.A. 230/400 V Curva de disparo C Capacidad de cortocircuito según IEC 898 6kA Capacidad de cortocircuito según IEC 947 10kA Clase de selectividad 3 Capacidad de Terminales 25 ó 2 x 10 mm2		
2	Intensidad Normal IN 6-63 A Tensión Normal en C.A. 230/400 V Curva de disparo C Capacidad de cortocircuito según IEC 898 6kA Capacidad de cortocircuito según IEC 947 10kA Clase de selectividad 3 Capacidad de Terminales 25 ó 2 x 10 mm2		
3	Intensidad Normal IN 6-63 A Tensión Normal en C.A. 230/400 V Curva de disparo C Capacidad de cortocircuito según IEC 898 6kA Capacidad de cortocircuito según IEC 947 10kA Clase de selectividad 3 Capacidad de Terminales 25 ó 2 x 10 mm2		
4	Intensidad Nominal In 25-40-63 A Sensibilidad Im 30 mA Indicador de actuación incorporado Tensión Nominal en C.A. Un 230/400 V Capacidad de terminales 35 mm2 o 2 x 16 mm2		
5	Rollo de 300 mts de Cable Unipolar de 1.5 mm2 COLOR CELESTE Cuerda Flexible de cobre reconocido (IRAM - NM 280, clase 4), aislado con una capa de compuesto PVC Noflamex Ecológico antiflama. Normas IRAM NM 247 - 3, IEC 60227-3, NBR NM 247-3		
6	Cuerda Flexible de cobre reconocido (IRAM - NM 280, clase 4), aislado con una capa de compuesto PVC Noflamex Ecológico antiflama. Normas IRAM NM 247 - 3, IEC 60227-3, NBR NM 247-3		
7	Rollo de 100 mts. de Cable Unipolar 1,5 mm2 COLOR BLANCO Cuerda Flexible de cobre reconocido (IRAM - NM 280, clase 4), aislado con una capa de compuesto PVC Noflamex Ecológico antiflama. Normas IRAM NM 247 - 3, IEC 60227-3, NBR NM 247-3		
8	Rollo de 100 mts de Cable Unipolar 1.5 mm2 COLOR VERDE/AMARILLO		

Renglón	Especificación Técnica	Tolerancia	Imagen
8	Cuerda Flexible de cobre reconocido (IRAM-NM 280, clase 4) aislado con una capa de compuesto PVC Norflamex Ecológico antiflama. Normas: IRAM NM 247-3, IEC 60227-3, NBR NM 247-3		
9	200 mts. de Cable Canal 20 x 10 con Adhesivo (Unidad x 2 m.)		
10	300 Tomas Dobles Completos Combinados Dos y Tres Patas, Bastidor y Tapa		
11	100 Cajas Rectangulares Plasticas para exterior (Para uso con cable canal)		
12	100 Tapas Ciegas Rectangulares		
13	50 Tapas Ciegas Octogonales Chicas		
14	20 Tapas Ciegas Octogonales Grandes		
15	20 Tapas Ciegas Cuadradas 10 x 10		
16	30 Listones Chapass Blancos 1 x 40w Completos		
17	10 Rollos Cinta Aisladora Termflex Ignifuga		
18	300 Tarugos Plásticos 6mm Con Tornillos		
19	6 Equipos Luz de Emergencia de Leds 12 Horas de Autonomía Luminaria Autónoma No-Permanente Encendido automático ante un corte de energía Fuente de Luz: 60 Leds. alto brillo Pulsador Test para prueba de encendido Batería recargable libre de mantenimiento Led Rojo indicador de Carga		
20	30 Tubos LEDS luz día (Para Equipo Luz Emergencia) para los Listones de Chapas del Renglón N° 16		
21	200 BASTIDOR Y TAPA (Para los Tomas Dobles del Renglón N° 10)		